

### Du skal kunne udpege følgende :

- Ratlås , tænding og elektrisk starter( nøglen ), rudevisker og vasker, horn, lygter, blæser, el-bagrunder og eventuelt chokerknop( findes ikke i min bil).
- Kontakt til positionslys, nærllys, fjernlys, blinklys og havariblink.
- Pedal til kobling , speeder og bremse.
- Gearstang og herunder gearenes placering samt parkeringsbremsegreb og rat.
- Sikkerhedsselens fastgørelsespunkt og lås.



### Du skal kunne aflæse og forstå betydningen af :

Instrumenter og kontrolllys :

- Speedometer og temperaturmåler.
- Kontrol for : olietryk, elektrisk strøm (ladelampen) , lys i lygter, blinklys, parkeringsbremse, ABS-bremser, Air-bags og fejl i bremsesystem



### Du skal kunne kontrollere følgende :

#### Styreapparat :

- Hjulene skal præcis følge rattets bevægelser.
- Ratslør målt på ratkranen skal ligge inden for 0 – 5 cm, afhængigt af biltypen. Biler som min med tandstangsstyring må ikke have ratslør.
- Rattet skal gå let og uden ujævn modstand eller mislyde.
- Forhjulenes selvopretning skal virke når grebet om retter slækkes under kørsel.
- Servobeholderens væskestand skal være mellem max og min mærket.



#### Bremser :

- Bremsepedalen må ikke røre bunden i bilen.
- Den første cm skal være frigang.
- Bremsepedalen skal føles fast, og ikke synke.
- Biler med bremseforstærkere , skal den nedtrådte pedalen dog synke lidt når motoren startes.
- Bremsevæskebeholderens væskestand skal være mellem max og min mærket. Hvis under køreforbud .



#### Lygter , reflekser og horn :

- Positionslys skal kunne ses tydeligt 300 m
- Nærllys skal kunne oplyse vejen mindst 30 m og falde 1cm / m
- Fjernlys skal kunne oplyse vejen mindst 100 m
- Baglygterne skal kunne ses tydeligt 300 m
- Stoplygterne skal lyse meget kraftigere end baglygten
- Blinklys skal blinke normalt og kunne ses i sollys
- Havariblink skal tænde både venstre og højre blinklys samtidig
- Nummerplade-Lygte nr. pladen skal kunne ses på mindst 20 m's afstand
- Reflekser skal være godkendte og ikke trekantede
- Hornet en' klar tone



#### Motor og udstødningssystem :

- Motoren må ikke udvikle unødigt røg og støj
- Motoren må ikke være tilsølet af udsivende olie
- Udstødningssystemet skal være forsynet med lyddæmper, som er monteret rigtigt i gummistropper og ikke er gået løs.
- Kølevæske- og sprinklervæske kontrol.
- Motorolie kontrol



#### Dæk og støddæmpere :

- Dæk skal have mindst 1,6 mm mønster( se dækmåler ) og ingen beskadigelser på siderne , fælgen skal også være hele og uden buler

Der skal være samme type dæk på alle hjul.  
Dæktryk efter fabrikantens forskrifter.  
Dækkene skal vende rigtigt.( omløbsretningspil eller outside )

- Støddæmpere skal få vognen til at falde til ro, straks efter en kraftig påvirkning



Du skal kunne udpege følgende !

Du skal kunne aflæse og forstå betydningen af !

Du skal kunne kontrollere følgende !

På min bil

Til den praktiske prøve.

